

**КРЕПС ГРУНТ КОНЦЕТРАТ**

Состав: КРЕПС ГРУНТ КОНЦЕТРАТ – водная дисперсия с высоким содержанием полимера, добавки.

Область применения

В зависимости от типа основания:

Для изоляции от влаги внутри и снаружи, консервации на зиму систем утепления фасадов не ранее чем через 7 дней после нанесения армированного слоя или декоративной штукатурки	Без разбавления
Для пористых и сильно впитывающих оснований (пенобетон, ячеистый бетон, кирпич, известковые составы)	1 часть: 1 часть воды
Для слабых, рыхлых, пористых, пылящих, осыпающихся и мелящихся оснований	1:2
Для обработки гипсовой штукатурки, фанеры, ГКЛ, ГВЛ	1:3
Для обработки бетона и минеральных поверхностей	1:4
Для обеспыливания оснований	1:5

Применяется перед нанесением строительных смесей на гипсовой или цементной основе. ВД краски, облицовкой плитки, наклейкой обоев, укладкой пола, устройством гидроизоляции и систем утепления фасадов. Подходит для подготовки оснований по СП 71.13330.2017 и идеально совместима с продуктами марки «КРЕПС»

Подготовка основания

Перед грунтованием поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпаклёвочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибом или плесенью – обработать saniрующим составом. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой. Не допускается нанесение на промерзшие основания, на невпитывающие поверхности.

Способ применения

Перемешать, перелить в чистую тару и разбавить водой (максимум 1:5). Не смешивать с другими материалами. Допустимая температура применения от +5°C до 30°C. При работе в местах с повышенной влажностью убедиться, что выполнена гидроизоляция. Примыкающие поверхности защищать от брызг. При наружных работах, основание защищать от осадков и солнечных лучей. Не наносить на влажную или нагретую поверхность. Время высыхания грунтовки – не менее 2-х часов, при температуре окружающей среды +20 (±2) °C и влажности 65 (±5) %. Расход при однослойном нанесении 100-200 г/м², в зависимости от впитывающей способности и структуры основания. Дальнейшие работы проводить не менее чем через 5 часов.

Нанесение: кистью, валиком, распылителем.

Очистка инструмента: чистой водой сразу после окончания работ.

Техника безопасности: Лица, занятые в производстве работ с грунтами, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. Грунтовка не пожароопасна и не токсична.

Упаковка: пластиковая тара по 1л, 5л и 10л

Транспортировка и хранение:

При температуре от +5°C до +30°C. Срок хранения 24 месяца в заводской упаковке. Беречь от влаги и солнечных лучей, хранить вдали от нагревателей и огня.

Внимание: с 1 октября по 1 апреля выпускается зимняя версия, которая выдерживает 5 циклов замораживания – оттаивания, с длительностью заморозки не более 2-х недель при температуре до -30°C. После заморозки грунтовку поместить в тёплое помещение и выдержать не менее 8-ми часов, не нагревать принудительно.

Преимущества

- Концентрат
- Высокая проникающая способность (до 5 мм)
- Эффективно укрепляет и обеспыливает
- Снижает впитывающую способность оснований
- Не содержит органических растворителей

Технические характеристики

<i>Наименование показателя</i>	<i>Нормируемые значения</i>
Цвет	цвет в объеме - белый, после высыхания прозрачный
Плотность	1,04±0,04 кг/дм ³
Время высыхания	Не менее 120 минут (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%)
Температура применения	от +5°C до +30°C
Расход	100-200 г/м ² в зависимости от типа обрабатываемой поверхности (для готового раствора)

Грунт строительный КРЕПС ГРУНТ КОНЦЕТРАТ ТУ 2316-004-38036130-2013