# PLITONIT Грунт БетонКонтакт

PLITONIT
ЛЕГКО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ

Plitonit Deutsche Qualität




**1,5 кг** | **4,5 кг** | **15 кг**

- ✓**Специализированный грунт для бетона**
- ✓**Легко наносится кистью и валиком**
- ✓**Препятствует водоотоку из смеси**
- ✓**Эффективный и яркий индикатор нанесения**
- ✓**Возможно замораживание при хранении**

## Адгезионная, готовая к применению грунтовка для внутренних работ

Скачать инструкцию на другом языке/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

### Область применения

Продукт предназначен для предварительной обработки оснований с низким водопоглощением перед проведением штукатурных, облицовочных работ и работ по устройству полов.

Используется для внутренних работ.

| Типы основания | Стены |
|---|---|
| Бетон, железобетон | + |
| Ячеистые блоки, кирпич, наливные полы на цементной, гипсовой или комплексной основе | — |
| ГКЛ, ГВЛ, СМЛ | — |
| ЦСП, OSB, фанера | — |
| Слабые и мелящие основания (старые мелящие штукатурки, бетонные основания и полу-сухие стяжки с прочностью на сжатие менее 10 Мпа) | — |
| Абсолютно не впитывающие, очень гладкие основания (стекло, плитка и т.д.) | — |
| **Типы дальнейший слоев** | **Стены** |
| Клей для плитки и керамогранита | + |
| Штукатурка / шпаклевка на гипсовой или полимерной основе | + |
| Наливные полы на цементной, гипсовой или комплексной основе | — |
| Наливные полы на эпоксидной основе | — |
| Краска / обои | — |

### Подготовка основания

Перед грунтованием поверхность очистить от пыли, грязи, жира. Старые и непрочно держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить.

### Порядок производства работ

| | |
|---|---|
| 1 | Тщательно перемешайте грунтовку перед применением |
| 2 | Нанесите грунтовку на основание кистью или валиком. |

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Цвет | Фиолетовый |
| Время высыхания | 180 мин |
| Расход на м$^2$, г | 200 - 300 |

### Условия проведения работ

Температура воздуха, основания и готовой к применению грунтовки во время проведения работ должна быть не менее +5°С.

### Внимание

В процессе производства работ грунтовку рекомендуется периодически перемешивать. Инструмент и емкости сразу после применения промыть водой. Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°С, относительной влажности воздуха 60±10%. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для грунтования слабых и мелящих оснований (старые мелящие штукатурки, бетонные основания и полусухие стяжки с прочностью на сжатие менее 10 Мпа) рекомендуется использовать PLITONIT Грунт Упрочняющий

### Меры предосторожности

**При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания**

**Избегать попадания смеси на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу**

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

### Состав

Водная дисперсия полимера, минеральный наполнитель, модифицирующие добавки.

### Транспортировка и хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -50°С до +40°С, предохранять от прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов заморозки при -50°С, после размораживания сохраняет свои свойства. После замораживания необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания, без принудительного нагревания.

Срок хранения в нераспечатанной таре изготовителя – 24 месяца со дня изготовления. Дату изготовления см. на упаковке.

### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ 2241-001-51552155-2013 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственность при несоблюдении технологии работ с матери-алом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией