vetonit





vetonit 4100

-
-
-
-

-
2-30
« »*
, ,
-

*

,	
, / ² 1	1,6
, /	0,22–0,24
, / 20	4,4–4,8
,	2–30
, ,	45
(, ø=70 , h=50),	260–300
, ,	20
, ,	5
, ,	1
, / ,	0,5
,	3–4
. ,	24
,	3–21
, (30244-94)	( )
/ , °	+10 +25 / +15 +20

* t = +23 °C . . 50 %, 28 .

: 6

—20 . 54 / 1080 .

(60 %).

1 ,

. 7

, t°

+10...+25 ° .

(/ -

),

.

:

• , -

>1 ;

• , **vetonit 6000, 5000, 5700**.

, , -

. ,

.

.

.

.

-

(.).

1 ,

vetonit power base

. -

.

vetonit prim optimus **vetonit MD 16 superconcentrate**

.

.

,

.

!

• -

: , ,

, .

• -

,

.

• « -

»

vetonit 4100.

vetonit 4100 (

m-tec, Putzmeister), ,

(~850–870 /), -

.

!

(240–260 Vetonit ø=68 , h=35). .
(20)
vetonit 4100 4,4–4,8
(22–24%).
+15...+20 C. - ,
,
1–2 .
20 - ,
. - .
+18 +23 ° .
(t ≤ 35 ˚).
,
. -
.
. —

10 .
;
! ;
! ; .
,
,
-
.
.
. -
.
-
,
.

vetonit 4100
2 30 .
,
3–4 .
28 .

3–21
vetonit tec 822,
: , ,
, , , .
-
(
).

ГОТОВНОСТЬ К УКЛАДКЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ*:

Толщина слоя	Керамогранит, напольная плитка	Ламинат, паркет, линолеум, ковролин
2-10 мм	3-5 дней	5-7 дней
10-20 мм	7-10 дней	10-14 дней
20-30 мм	от 10 дней	14-21 день

*укладка покрытий с низкой паропроницаемостью допускается при влажности выравнивающего слоя и основания пола не более 4% весовой влажности.

Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ верны для температуры окружающей среды +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В иных условиях показатели качества материала могут отличаться от указанных. Все прочностные характеристики указаны для образцов материала, выдержанных в течение 28 суток.
При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за его применение в целях и условиях, не прописанных в данном техническом описании. В случае применения грунтовок других производителей для подготовки основания перед нанесением полов Vetonit компания ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» не может гарантировать совместимость материалов. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Техническое описание, а также какие-либо рекомендации, неподтвержденные письменно, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие версии автоматически становятся недействительными.